

Model	1Q2006	MC bez DPH	MC s DPH
Dveřní videotelefon čb systémový KANRICH			
	Popis / příslušenství	Napájení	
S-913ALBV	sestava videotelefonu s dveřní kamerou v Al krytu, rozlišení 500 TVL, ovládání el. dveřního zámku, rozšíření až o 2 stanice a 3 kamery (dveřní/sledovací), 4 -vodičové propojení, do 100 metrů, bez mont. krabice	DC15V, zdroj	8 050 9 580
S-913MBV	videotelefon pro systém S-913, 4" CRT SONY, ovládání el. dveřního zámku, interkom	DC15V, zdroj	5 250 6 248
S-913M3	audiosluchátko, ovládání el. dveřního zámku, interkom, bez zdroje	DC12-15V	1 250 1 488
KVM-301	paměťová jednotka na 64 snímků	z videotelefonu	2 750 3 273
S-913C2AL	dveřní kamera pro 2 účastníky v Al krytu, bez mont. krabice	z videotelefonu	3 700 4 403
S-913CAL	dveřní kamera pro 1 účastníka v Al krytu, bez mont. krabice	z videotelefonu	3 100 3 689
S-913BOX	montážní krabice v provedení zapuštěném nebo povrchovém		370 440
S-913CASE	ochranný kryt v mosazném nebo stříbrném provedení		2 294 2 730
S-913TAL	hliníkový podstavec monitoru na stůl		1 295 1 541
S-913CSB	kamerový distributor, umožňuje připojit až 4 kamery (dveřní/sledovací) k dveřnímu videotelefonu, bez zdroje	DC12-18V	1 750 2 083
PH-P6	centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich, DC15V (2,5A), DC12V (0,35A)	AC 230/50Hz	1 450 1 726
PH-P7	napájecí zdroj na DIN lištu DC15V, 1A	AC 230/50Hz	790 940
HAMA 46597	zásuvkový zdroj DC12V, 1000mA, pro audiosluchátko	AC 230/50Hz	291 346
Dveřní Videotelefon barevný systémový KANRICH			
	Popis / příslušenství	Napájení	
S-913ALCV	sestava videotelefonu s dveřní kamerou v Al krytu, rozlišení 442 TVL, ovládání el. dveřního zámku, rozšíření až o 2 stanice a 3 kamery (dveřní/sledovací), 4 -vodičové propojení, do 100 metrů, bez mont. krabice	DC15V, zdroj	12 650 15 054
S-913MCV	videotelefon pro systém S-913, 4" TFT, ovládání el. dveřního zámku, interkom	DC15V, zdroj	7 750 9 223
S-913M3	audiosluchátko, ovládání el. dveřního zámku, interkom, bez zdroje	DC12-15V	1 250 1 488
S-913C2ALC	dveřní kamera pro 2 účastníky v Al krytu, bez mont. krabice	z videotelefonu	5 750 6 843
S-913CALC	dveřní kamera pro 1 účastníka v Al krytu, bez mont. krabice	z videotelefonu	5 150 6 129
S-913BOX	montážní krabice v provedení zapuštěném nebo povrchovém		370 440
S-913CASE	ochranný kryt v mosazném nebo stříbrném provedení		2 294 2 730
S-913TAL	hliníkový podstavec monitoru na stůl		1 295 1 541
S-913CSB	kamerový distributor, umožňuje připojit až 4 kamery (dveřní/sledovací) k dveřnímu videotelefonu, bez zdroje	DC12-18V	1 750 2 083
PH-P6	centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich, DC15V (2,5A), DC12V (0,35A)	AC 230/50Hz	1 450 1 726
PH-P7	napájecí zdroj na DIN lištu DC15V, 1A	AC 230/50Hz	790 940
HAMA 46597	zásuvkový zdroj DC12V, 1000mA, pro audiosluchátko	AC 230/50Hz	291 346
Dveřní videotelefon čb multisystémový KANRICH			
	Popis / příslušenství	Napájení	
PH-855M	č/b videotelefon s 4" (10cm) obrazovkou, rozlišením 500 TV řádků včetně příslušenství (nástěnný držák, montážní příslušenství), funkce interkomu, ovládání el. dveřního zámku, rozměry 220x190x55mm, možnost připojení paměťové jednotky	DC15-18V	5 150 6 129
PH-855MaB	č/b videotelefon s 4" (10cm) obrazovkou, funkce handsfree, rozlišením 500 TV řádků včetně příslušenství (nástěnný držák, montážní příslušenství), funkce interkomu, ovládání el. dveřního zámku, rozměry 210x225x55mm, možnost připojení paměťové jednotky	DC15-18V	5 450 6 486
PH-855M3	audio sluchátko s příslušenstvím, funkce interkomu, otevírání el. zámku	DC15-18V	1 220 1 452
PH-855C3X	audio pro vchod v plastovém provedení, jedno tlačítko	DC15-18V	1 420 1 690
PH-855C3	č/b dveřní kamera v plastovém provedení včetně příslušenství, jedno tlačítko, rozlišení 380 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 185x100x50mm	DC15-18V	2 950 3 511
PH-855C5-5	č/b dveřní kamera s pěti tlačítky v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 380 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	9 160 10 900
PH-855C5-10	č/b dveřní kamera s deseti tlačítky v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 380 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	9 160 10 900
PH-855K2	přídavný panel s 20-ti tlačítky včetně montážní krabice	DC15-18V	2 760 3 284
PH-855C6	č/b dveřní kamera s kódovou klávesnicí v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 380 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	9 660 11 495
PH-855C7	č/b dveřní kamera s kódovou klávesnicí s adresářem v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 380 TVL, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	13 660 16 255
PH-855C8	č/b dveřní kamera se čtečkou čipových karet, kódovou klávesnicí a adresářem v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 380 TVL, úhel záběru 92°, mechanická zm. žna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 0,2 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	18 660 22 205
PH-855CC	řídící centrum, paměť na 20 obrázků, ovládání el. zámku	AC 230/50Hz	20 140 23 967
PH-VSB	rozdělovač videosignálu pro adresování k jednotlivým účastníkům, 1 rozdělovač pro 5 videotelefonů, rozměry 190x110x40mm, napájení DC15-18V	DC15-18V	2 050 2 440
PH-CSD	kamerový distributor pro připojení více dveřních kamer (dveřních nebo průmyslových), rozměry 190x110x40mm	DC15-18V	2 670 3 177
PH-P6	centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich, DC15V (2,5A), DC12V (0,35A)	AC 230/50Hz	1 450 1 726

Model	1Q2006	MC bez DPH	MC s DPH
Dveřní videotelefon barevný multisystémový KANRICH			
	Popis / příslušenství	Napájení	
PH-855M/C	barevný videotelefon s 4" (10cm) TFT LCD, rozlišením 105.196 pixelů, včetně příslušenství (nástěnný držák, montážní příslušenství), funkce interkomu, ovládání el. dveřního zámku, rozměry 220x190x55mm	DC15-18V	7 900 9 401
PH-855MaC	barevný videotelefon s 3,5" TFT LCD, funkce handsfree, rozlišením 105.196 pixelů, včetně příslušenství (nástěnný držák, montážní příslušenství), funkce interkomu, ovládání el. dveřního zámku, rozměry 210x225x55mm	DC15-18V	8 510 10 127
PH-855M3	audio sluchátko s příslušenstvím, funkce interkomu, otevírání el. zámku	DC15-18V	1 220 1 452
PH-855C3X	audio pro vchod v plastovém provedení, jedno tlačítko	DC15-18V	1 420 1 690
PH-855C5-5/C	barevná dveřní kamera s pěti tlačítky v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm.ěna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	11 110 13 221
PH-855C5-10/C	barevná dveřní kamera s deseti tlačítky v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm.ěna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	11 110 13 221
PH-855K2	přídavný panel s 20-ti tlačítky včetně montážní krabice	DC15-18V	2 760 3 284
PH-855C6/C	barevná dveřní kamera s kódovou klávesnicí v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TV řádků, úhel záběru 92°, mechanická zm.ěna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	12 110 14 411
PH-855C7/C	barevná dveřní kamera s kódovou klávesnicí s adresářem v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TVL, úhel záběru 92°, mechanická zm.ěna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	17 110 20 361
PH-855C8/C	barevná dveřní kamera se čtečkou čipových karet, kódovou klávesnicí a adresářem v kovovém provedení včetně montážní krabice a příslušenství, rozlišení 300 TVL, úhel záběru 92°, mechanická zm.ěna zorného úhlu záběru kamery, min. osvětlení 2,0 lux, noční přisvícení, rozměry 325x120x60mm	DC15-18V	21 110 25 121
PH-VSB	rozdělovač videosignálu pro adresování k jednotlivým účastníkům, 1 rozdělovač pro 5 videotelefonů, rozměry 190x110x40mm, napájení DC15-18V	DC15-18V	2 050 2 440
PH-CSD	kamerový distributor pro připojení více dveřních kamer (dveřních nebo průmyslových), rozměry 190x110x40mm	DC15-18V	2 670 3 177
PH-P6	centrální napájecí zdroj pro dveřní videotelefony Kanrich, DC15V (2,5A), DC12V (0,35A)	AC 230/50Hz	1 450 1 726
El. dveřní zámky asymetrické			
	Popis / příslušenství	Napájení	
20001B	standardní, s pevnou západkou, na krátké liště	AC/DC 8-12V	406 483
20103B	standardní, s posuvnou západkou, na dlouhé šedé liště	AC/DC 8-12V	479 570
El. dveřní zámky symetrické			
	Popis / příslušenství	Napájení	
30102B	standardní	AC/DC 8-12V	600 714
30102E	standardní, nízkoodběrový	DC 12V	1 032 1 228
31102B	standardní, s mech. blokadou	AC/DC 9-12V	789 939
32102B	na impulsy, s moment. kolíkem	AC/DC 8-12V	627 746
32A102B	na impulsy, bez moment. kolíku	AC/DC 9-12V	678 807
31102E	standardní, s mech. blokadou, nízkoodb.	DC 12V	947 1 127
33102B	na impulsy, s moment. kolíkem, s mech. blokadou	AC/DC 9-12V	983 1 169
33A102B	na impulsy, bez moment. kolíku, s mech. blokadou	AC/DC 9-12V	1 034 1 230
34102E	reverzní	DC 12V	1 346 1 602
El. dveřní zámky BeFo			
	Popis / příslušenství	Napájení	
BEFO 1211	standardní	AC/DC 12V	690 821
BEFO 11211	standardní, nízkoodběrový	DC 12V	884 1 052
BEFO 1211MB	standardní, s mech. blokadou	AC/DC 12V	762 907
BEFO 11211MB	standardní, s mech. blokadou, nízkoodběrový	DC 12V	955 1 136
BEFO 1221	na impulsy, s moment. kolíkem	AC/DC 12V	723 860
BEFO 11221	na impulsy, s moment. kolíkem, nízkoodběrový	DC 12V	916 1 090
BEFO 1221MB	na impulsy, s moment. kolíkem, s mech. blokadou	AC/DC 12V	794 945
BEFO 11221MB	na impulsy, s moment. kolíkem, s mech. blokadou, nízkoodběrový	DC 12V	987 1 175
BEFO 21211	standardní, se signalizací otevřených dveří	AC/DC 12V	994 1 183
BEFO 21211MB	standardní, se signalizací otevřených dveří, s mech. blokadou	AC/DC 12V	1 065 1 267
BEFO 21221	na impulsy, s moment. kolíkem, se signal. ot. dveří	AC/DC 12V	1 026 1 221
BEFO 31211	reverzní	DC 12V	1 327 1 579
Lišty k el. dveřním zámům			
	Popis / příslušenství		
Lišta levá	Tvarovaná lišta levá		106 126
Lišta pravá	Tvarovaná lišta pravá		106 126
Lišta rovná	Lišta rovná - oboustranná		79 94